



## REINIGUNGS- und PFLEGEANLEITUNG

### 3M Window Films

Damit Ihnen die Vorteile von 3M Sonnenschutz-, Splitterschutz-, Sicherheits- und Fasara™ Sichtschutzfilmen erhalten bleiben, bitten wir Sie, folgende Punkte Ihrem Fensterreinigungsunternehmen verbindlich zur Kenntnis zu bringen und auch beachten zu lassen.

- Die absolute Durchtrocknung des Films dauert einige Tage. Geben Sie dem Film Gelegenheit, sich fest mit dem Glas zu verbinden. Lassen Sie die beschichteten Fenster deshalb frühestens 30 Tage nach der Applikation reinigen.
- Die Reinigung der Fenster muss mit mehr Wasser als üblich erfolgen, damit Staub und Schmutz weggespült, nicht weggerieben werden. Wir empfehlen, vor dem eigentlichen Reinigungsprozess, die Fenster mit klarem, sauberem Wasser ohne Werkzeug (wie z.B.: Wischer...) abzuspülen, um die vorhandene Schmutzschicht zu entfernen und erst danach mit Gummiwischern, wie gewohnt zu arbeiten. Achten Sie stets darauf nur sauberes Wasser für die Reinigung zu verwenden. Auf gar keinen Fall darf das Wasser, das bereits für die Außenreinigung der Scheiben benutzt wurde, für innen verwendet werden. Es enthält Sand und andere Partikel, die den Film zerkratzen würden.
- Die Reinigung sollte möglichst nur mit sauberem Leder oder einem weichem Tuch vorgenommen werden. Wenn Gummiwischer zur Verwendung kommen auf sauberes Wasser achten.
- Der Verwendung von handelsüblichen Reinigungszusätzen steht nichts entgegen, sofern sie keine Scheuermittel enthalten.
- Harte Schwämme, Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden.
- Lassen Sie 3M Sonnenschutz-, Splitterschutz-, Sicherheits- und Fasara™ Sichtschutzfolien nicht trocken reinigen.
- Tragen Sie keine Selbstklebebänder, Farben oder andere Materialien, die die Folie beschädigen können oder sich schlecht entfernen lassen, auf.
- Sollten bei den Fenster-Rahmen abrasive oder scheuernde Reinigungsprodukte zur Anwendung kommen, so achten Sie bitte darauf, dass diese Mittel nicht auf die Folien gelangen (z.B.: durch den Einsatz von Abdeck- oder Malerleisten als Hilfsmittel).
- Bei horizontalen Applikationen wird eine jährliche Überprüfung der Randversiegelung nach der Heizperiode empfohlen.

3M Sonnenschutz-, Splitterschutz-, Sicherheits- und Fasara™ Sichtschutzfilme sind international anerkannte Qualitätsprodukte. Sie haben aber nicht die Oberfläche von Glas und deshalb bitten wir Sie, sie wie oben beschrieben behandeln zu lassen.

---

#### **3M Österreich GmbH**

Building & Commercial Services  
2380 Perchtoldsdorf, Brunner Feldstrasse 63  
Telefon: (01)86686-0  
Fax: (01)86686-242  
architektur-at@mmm.com